

Артикулен № Article №	Тип на тялото Luminary	Светлоизточник Lamp	ПРА Gear	Размери Dimensions
607030030	FPG 50 HЛ	HPS	BSN 50; SN 57	Φ400
607030031	FPG 70 HЛ	HPS	BSN 70; SN 57	Φ400
607030045	FIG 1x18	CFL	LSI-LLc 18	Φ300
607030046	FIG 2x18	CFL	2x LSI-LLc 18	Φ300
607030047	FIG 1x26	CFL	LSI-LLc 26	Φ300
607030048	FIG 2x26	CFL	2x LSI-LLc 26	Φ300
607030059	FIG E27	-	-	Φ300

СТЪЛБОВЕ POLES

Функция: За закрепване на осветителни тела на необходимата височина и място.

Приложение: За външни открити пространства – улици, паркове, площадки и гр.

Материал: Стоманени тръби или профили.

Покритие: Стълбовете могат да бъдат горещо цинковани, боядисани или грундираны.

Монтаж: Стълбовете се монтират чрез вкопаване в земята или на фланец.

Размери и конструкция: Височини от 0,5 до 18 м. Отвори за преминаване на кабели и монтаж на разпределителни кутии. Разпределителни кутии с автоматични предпазители или със стопяеми предпазители, както вградени, така и външни.

Function: For mounting of luminaries on appropriate height and places.

Application: Outdoor places - streets, parks, squares etc.

Material: Steel pipes and profiles.

Coating: The poles are deep hot galvanized, painted or silver ferrolite coated.

Installation: The poles are buried in the ground or mounted on flange.

Dimensions: The poles are 0,5 to 18 m high. Including holes for cables and mounting of switchboards - with circuit breakers or refuses, recessed or outdoor.

ФОРМАТА И РАЗМЕРИТЕ НА СТЪЛБОВЕТЕ СЕ СЪГЛАСУВАТ ПРИ ЗАЯВКА!

THE SHAPE AND THE DIMENSIONS OF THE POLES HAVE TO BE ADDITIONALLY SPECIFIED AT ORDER!

Артикулен № Article №	Тръбен стълб с височина над земята Tubular pole with height above ground	Обща височина на стълб за вкопаване General height of buried in the ground pole	Обща височина на стълб с фланец General height of pole with flange	Покритие Coating
609001034	4 m	4,8 m	4 m	Горещо цинкован или боядисан Hot galvanized or painted
609001110	5 m	6 m	5 m	
609001111	6 m	7,2 m	6 m	
609001112	7 m	8,2 m	7 m	
609001113	8 m	9,5 m	8 m	
609001131	9 m	10,5 m	9 m	
609001132	10 m	11,5 m	10 m	
609001133	11 m	12,5 m	11 m	
609001134	12 m	13,5 m	12 m	