



Метални табла, изработени от стоманена ламарина. Цялостно защитени отвън и от вътре. Боядисани с полиестерна прахова боя в сиво по RAL-7032.

Дебелина на листа:

- кутия - 1,5mm;
- врата - 1,5mm;
- монтажна плоча - 1,5mm.

Гумен уплътнител от вътрешната страна на вратата за осигуряване на IP54.

Скрити панти, позволяващи отваряне на вратата на 120°

Заварени шпилки вътре на дъното на кутията за закрепване на монтажна плоча или други аксесоари.

Подвижна плоча на дъното на кутията за по-лесен монтаж на кабелни входове.

## референции на таблата

външни размери (mm)			табла				
вис. (A)	шир. (B)	дълб. (C)	референтен номер	прибл. тегло кг.	врати	панти	брави
250	200	165	FIL 250/200/165	3.6	1	2	1
300	250	165	FIL 300/250/165	4.8	1	2	1
300	250	215	FIL 300/250/215	5.4	1	2	1
300	300	165	FIL 300/300/165	6.2	1	2	1
300	300	215	FIL 300/300/215	7.2	1	2	1
300	400	215	FIL 300/400/215	8.0	1	2	1
400	300	165	FIL 400/300/165	7.6	1	2	1
400	300	215	FIL 400/300/215	8.4	1	2	1
400	400	215	FIL 400/400/215	10.2	1	2	1
500	400	165	FIL 500/400/165	11.2	1	2	1
500	400	215	FIL 500/400/215	12.3	1	2	1
500	400	265	FIL 500/400/265	13.5	1	2	1
500	500	265	FIL 500/500/265	16.5	1	2	1
600	400	215	FIL 600/400/215	13.9	1	2	1
600	400	265	FIL 600/400/265	15.4	1	2	1
600	500	215	FIL 600/500/215	18.3	1	2	2
600	500	265	FIL 600/500/265	20.7	1	2	2
600	600	265	FIL 600/600/265	22.7	1	2	2
600	800	315	FIL 600/800/315	35.9	1	2	2
700	500	215	FIL 700/500/215	21.9	1	2	2
700	500	265	FIL 700/500/265	23.9	1	2	2
800	600	215	FIL 800/600/215	31.7	1	2	2
800	600	265	FIL 800/600/265	34.9	1	2	2
800	600	315	FIL 800/600/315	36.2	1	2	2
800	800	315	FIL 800/800/315	46.1	1	2	2
1000	600	315	FIL 1000/600/315	43.2	1	2	2
1000	800	265	FIL 1000/800/265	51.4	1	2	2
1000	800	315	FIL 1000/800/315	54.3	1	2	2
1200	800	315	FIL 1200/800/315	63.6	1	2	2
1200	1000	315	FIL 1200/1000/315	75.1	2	4	2
1200	1000	415	FIL 1200/1000/415	79.4	2	4	2



Гумено уплътнение от вътрешната страна на вратата за осигуряване на IP54.  
Панти от листова ламарина с дебелина 2mm.



Заземителна връзка между корпуса и вратата посредством гъвкав проводник 6mm<sup>2</sup>.



Подвижна плоча на дъното на кутията, уплътнена за монтаж на кабелни входи.



размери (mm)

$D=C-15\text{mm}$   
 $E=A-50\text{mm}$   
 $F=B-50\text{mm}$

